



3868 Carbide Triple Set® TSS **Allsidig slipt carbide båndsaagblad**

PRODUKTDETALJER







- Hårdmetallblad for høyeffektiv kapping av vanskelige eller slipende materialer der vibrasjoner kan være et problem
- Vikkede tenner eliminerer vibrasjon og støy, spesielt på ustabile maskiner
- 10° positiv sponvinkel for raskere saging og økt produktivitet
- Patentert bladsliping gir trippelsponblad med vikkede tenner
- Gir klaring for god sponfjerning
- Spesialutviklet for produksjonssaging av rustfritt stål
- Betydelig forbedret bladlevetid
- Nøyaktig samme blad som TSX, men TSS er et forhåndsinnkjørt blad som bruker en patentert metode til å unngå innkjøring
- "Triple set"-tannform og god klaring for bladrygg bidrar til å eliminere tannbrudd
- Kantene kan motstå de høye støtkreftene ved båndsaging uten at de brekker eller skaller av
- Utvalgt hårdmetalltupp for slitestyrke, bestandighet og holdbarhet gir dokumentert dramatisk økt produktivitet
- Standardmål som passer alle typer båndsaagmaskiner uten modifikasjoner
- Tennene er vikkert for god spontransport og lang levetid
- Reduserer vibrasjoner og har ekstremt lave støynivåer



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

| Produkt |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 3868-27-0.9-TSS-3/4 | 27 mm | 1 in | 0.9 mm | 0.035 in | 3/4 | TSS |
| 3868-34-1.1-TSS-2/3 | 34 mm | 1-1/4 in | 1.1 mm | 0.042 in | 2/3 | TSS |
| 3868-34-1.1-TSS-3/4 | 34 mm | 1-1/4 in | 1.1 mm | 0,043 in | 3/4 | TSS |
| 3868-41-1.3-TSS-1.4/2 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.050 in | 1.4/2 | TSS |
| 3868-41-1.3-TSS-2/3 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.050 in | 2/3 | TSS |
| 3868-54-1.6-TSS-1/1.25 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TSS |
| 3868-54-1.6-TSS-1.4/2 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TSS |
| 3868-54-1.6-TSS-2/3 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSS |
| 3868-67-1.6-TSS-.7/1 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TSS |
| 3868-67-1.6-TSS-1/1.25 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TSS |
| 3868-67-1.6-TSS-1.4/2 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TSS |
| 3868-67-1.6-TSS-2/3 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSS |
| 3868-80-1.6-TSS-.7/1 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TSS |

Follow the Fish!

